

PRO60 **PROFESIONÁLNÍ** **12V 60A NABÍJEČKA BATERIÍ** **A PODPŮRNÝ ZDROJ**

PRO60 od společnosti CTEK je inovativní, univerzální a vysoce efektivní 60 A nabíječka a podpůrný zdroj. Designovaný pro všechny potřeby moderní autodílny. Díky unikátní kombinaci konstrukce, pokročilých technologií a nových funkcí, nedokáže žádné jiné zařízení tohoto typu nabídnout takovéto komplexní řešení pro údržbu a podporu baterie na takto profesionální úrovni.



INOVATIVNÍ DESIGN, INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE

Konvekční chlazení eliminuje potřebu chlazení ventilátory, to zlepšuje provozní účinnost a spolehlivost

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI BATERIEMI

Vhodná pro všechny typy 12V olověných baterií a Lithium baterie LiFePO₄.

V MODU ZDROJ VOLITELNÉ NAPĚTÍ

od 12.6V do 14.8V po 0.1V krocích. 'Memory Saver' mód zachovává nastavení vozu i po vyjmutí Baterie.

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ NASTAVENÍ

Nové a unikátní adaptivní nabíjení. V automatickém módu PRO60 rozezná velikost baterie a použije optimální nastavení pro co nejrychlejší dobítí. Uživatelsky jednoduché, čtyři tlačítka a dobře čitelný LCD display.

BEZPEČNÁ A VYSOCE STABILNÍ

Ochrana proti jiskření, prohození pólů, nejlepší EMC ochrana ve své třídě, nízké výkyvy napětí a proudu, přepětová ochrana.

PŘENOSNÁ A ODOLNÁ

Dodáváno s 5m kabely a svorkami pro vysoké proudy. Robustní nárazuvzdorné pouzdro, skládací držadlo. Volitelné doplňky - Držák na stěnu, mobilní vozík.

2 ROKY ZÁRUKA

PRO60
PROFESIONÁLNÍ 12V 60A NABÍJEČKA BATERÍ A PODPŮRNÝ ZDROJ



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Vstupní napětí	220-240V, 50-60Hz, 4.6A
Výstupní napětí	12V, 60A
Minimální napětí pro detekci baterie	0.8V
Zpětný odběr proudu	Méně než 2Ah/měsíc
Vlnění proudu	Méně než 4%
Vlnění napětí	Méně než 4%
Provozní teplota	-20°C to +50°C
Podporované baterie	Volný elektrolyt: Mokrý, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop types) a Gel Lithium: LiFePO ₄
Kapacita baterie	Lead acid: 10-1800Ah Lithium: 15-600Ah
Krytí	IP40 (pro vnitřní použití)
Délka nabíjecích kabelů	5000mm (DC cable)
Délka napájecího kabelu	2500mm (AC cable)
Kompenzace teploty	Vetavěné teplotní čidlo
USB	Typ B USB port pro upgrade softwaru a servis
Záruka	2 roky
Váha netto kg (jednotka s kabely)	8.6kg
Celková váha kg (zabalená)	10.1kg
Rozměry mm (VxŠxH)	284x227x216mm

**ZARUČENÁ KVALITA
OD SPOLEČNOSTI CTEK**

CTEK podpora zákazníků je vám k dispozici pro zodpovězení všech otázek ohledně nabíjení a CTEK nabíječek. Bezpečnost, jednoduchost a přizpůsobivost charakterizuje všechny produkty a řešení vyvíjené, prodávané společností CTEK.

CTEK dodává nabíječky do více než 70 zemí světa. CTEK je také spolehlivý dodavatel OEM nabíječek pro spoustu výrobců prestižních automobilů a motocyklů.

Pro více informací navštivte
WWW.CTEK.COM